



Multímetro profesional con RMS verdadero y auto rango Deluxe



CÓDIGO: **100362**


CLAVE: **MUT-60A**

CARACTERÍSTICAS

- Detección de la tensión sin contacto para mayor seguridad (NCV)
- Rango automático
- Cuerpo fabricado en ABS

**RANGO
AUTOMÁTICO**

**Uso profesional
con NCV**



NORMA

- Cumple con la NOM-001-SCFI

ESPECIFICACIONES

Tensión c.c. / c.a.	400 mV - 1000 V / 4 V - 750 V
Corriente c.c. / c.a.	40 mA - 10 A / 40 mA - 10 A
Resistencia	400 Ohm - 40 M Ohm
Temperatura (°C)	-40 °C a 1,370 °C
Capacitancia	4 nF - 40 mF
Frecuencia	10 Hz - 10 MHz
CAT (Categoría de seguridad)	CAT II (1000 V) CAT III (600 V)
Dimensiones (Largo x Ancho x Fondo)	19 x 8.5 x 5.5 cm
Peso (incluye funda y batería)	365 g
Empaque individual	caja
Inner	2
Máster	4
Pallet	432

PAÍS DE ORIGEN

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

INCLUYE

2 puntas de prueba

1 sonda termopar

1 adaptador

1 cubierta protectora contra impactos

1 pila 6F22 de Carbón -Zinc de 9 V c.c. (incluida)