

ROTOMARTILLO SDS PLUS, 6 JOULES, 220 V



CÓDIGO: 100372

CLAVE: ROEL-60N-2



CARACTERÍSTICAS

- Motor de 1,600 W con potencia suficiente para trabajos de alto rendimiento
- 6 Joules de energía de impacto que ofrecen gran capacidad de remoción de material
- Portaherramienta SDS Plus
- Mango con sistema de Control de Vibración Truper (CVT) que reduce las vibraciones, haciendo el trabajo más confortable y seguro para el operador
- Empuñadura con grip antideslizante y mango auxiliar que gira 360° para mayor control del operador
- Indicador LED de energía que se enciende al presentar flujo de electricidad
- 4 Funciones: rotomartillo, cincelado, taladro y cincel + ángulo ajustable
- Modo libre, para girar el cincel y ajustar en cualquier posición
- Embrague de seguridad
- Con maleta de 16"

Tipo europeo
(2 pines)

ESPECIFICACIONES

Potencia	1,600 W
Velocidad	850 rpm
Energía de impacto	6 Joules
Golpes / minutos	4,780 gpm
Posiciones de ángulo de cincel	30

Máximo diámetro de perforación en concreto	1 1/4" (32 mm)
Máximo diámetro de perforación acero	1/2" (13 mm)
Máximo diámetro de perforación en madera	1 9/16" (40 mm)
Broquero	SDS Plus
Tensión / Frecuencia	220 V - 240 V/ 50 Hz o 60 Hz
Consumo	7.2 A
Dimensiones (Largo x Alto)	38 cm x 25 cm
Ciclo de trabajo	50 minutos trabajo por 20 minutos descanso. Máximo diario 6 horas
Peso	5 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	2
Pallet	40

PAÍS DE ORIGEN

**Fabricado en China bajo las estrictas
especificaciones de GRUPO TRUPER**

DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

Empaque Individual	Medidas: Alto: 21.2 cm (8 1/4") Ancho: 29.2 cm (11 1/2") Largo: 44 cm (17 1/4") Peso: 7 kg (15.43 lb)
Master	Medidas: Alto: 23 cm (9") Ancho: 46 cm (18") Largo: 59.5 cm (23 1/2") Peso: 14.7 kg (32.41 lb)