BOMBA CENTRÍFUGA PARA AGUA, 1 HP, TRUPER

TRUPER

CÓDIGO: **100430** CLAVE: **BOAC-1A**

CARACTERÍSTICAS

- Se utiliza cuando se quiere bombear un mayor volumen de agua. Ideal para bombear el agua de la cisterna al tinaco
- Altura máxima: **27 m**
- Flujo máximo: **157 L/min**
- Profundidad máxima de succión: **8 m**
- Motor de inducción tipo jaula de ardilla con arranque por capacitor de uso continuo y bobinas de aluminio
- Impulsor de nylon más ligero que el latón, previene la oxidación y brinda mayor facilidad de arranque
- Cuerpo robusto de hierro fundido
- Ventilación interna permite e ingreso de aire fresco
- Temperatura de agua máximo 40° C
- Protector térmico, alarga la vida del motor
- A prueba de goteo
- Clavija no incluida

2 AÑOS DE GARANTÍA

NOM · ANCE

HECHO EN MÉXICO



Capacitor para mayor potencia al arranque

Balero metálico

Impulsor de nylon

NORMA

- Cumple las normas: NOM-003-SCFI / NOM-004-ENER / NOM-014-ENER

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

ESPECIFICACIONES

Potencia	1 HP
Altura máxima	27 m
Flujo máximo	157 L/min
Profundidad máxima de succión	8 m
Diámetro de Entrada / Salida	1 1/4" NPT / 1" NPT
Velocidad	3,450 rpm
Temperatura de agua máximo	40° C
Tensión / Frecuencia	115 V / 60 Hz
Consumo	13.5 A
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	18 cm x 21 cm x 34 cm
Peso	15 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	72

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.