

Nueva imagen



BOMBA CENTRÍFUGA PARA AGUA MODELO EUROPEO, 2 HP, EXPERT

CÓDIGO: 10066

CLAVE: BOAC-2

CARACTERÍSTICAS

- Ofrece mayor caudal. Se utiliza cuando se requiere bombear mayor volumen de agua
- Recomendada para bombear agua limpia (sin partículas abrasivas)
- Ideal para llevar el agua de la cisterna al tinaco



Motor
con bobinas
de cobre
*2x mayor durabilidad
que las de aluminio*

42 m

Altura máxima

190 L/min

Flujo máximo

2 HP

Potencia

NORMA

- Cumple con la norma NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

Potencia

2 HP

Flujo máximo

190 L/min

Altura máxima

42 m

Material del embobinado de motor

Cobre

Material del impulsor	Latón
Profundidad máxima de succión	8 m
Ciclo de trabajo a corriente nominal	50 minutos de trabajo por 20 minuto de descanso. Máximo diario: 6 horas
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Temperatura máxima del líquido	40 °C
Consumo	18.5 A
Velocidad	3,450 rpm
Grado de protección	IPX4
Diámetro de Entrada / Salida	1 1/2" NPT / 1" NPT
Clavija	No
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	21 x 26 x 37 cm
Peso	20 kg
Empaque individual	Caja
Pallet	48
Inner	1

PAÍS DE ORIGEN

**Fabricado en China bajo las estrictas
especificaciones de GRUPO TRUPER**