



EQUIPO HIDRONEUMÁTICO 24L, JET INOXIDABLE 1/2 HP, TRUPER



CÓDIGO: **10077** CLAVE: **HIDR-1/2X24**

CARACTERÍSTICAS

- · Incrementa la presión de agua o la mantiene constante
- Ideal para sistemas de purificación de agua









28 m Altura máxima



NORMA

Cumple la norma NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

| Tomas de agua simultáneas | 4 |
|----------------------------------|---|
| Potencia | 1/2 HP |
| Flujo máximo | 43 L/min |
| Altura máxima | 28 m |
| Material del embobinado de motor | Cobre |
| Material del impulsor | Acero inoxidable |
| Ciclo de trabajo | 50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas |



| Profundidad máxima de succión | 9 m |
|--------------------------------------|-----------------|
| Capacidad | 24 L |
| Tensión / Frecuencia | 127 V / 60 Hz |
| Temperatura máxima del líquido | 40° C |
| Consumo | 6.5 A |
| Velocidad | 3,400 rpm |
| Clavija | Sí |
| Grado de protección | IPX4 |
| Diámetro de Entrada / Salida | 1" NPT |
| Dimensiones (Base x Alto x Diámetro) | 57 x 65 x 27 cm |
| Peso | 13 kg |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 1 |
| Pallet | 6 |

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER