



Clavadora y engrapadora neumática profesional, calibre 18



CÓDIGO: **100779**

CLAVE: **CLNE-18E**

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de liberación de cambio rápido
- Utiliza clavos calibre 18 de 3/8", 5/8", 3/4", 1", 1 3/16", 1 1/4", 1 3/8", 1 5/8", 1 3/4" y 2"
- Presión de trabajo 75 - 110 psi
- Válvula móvil para direccionar la salida de aire
- Carcasa de aluminio y mango con grip antiderrapante para mayor comodidad del operador
- Capacidad de cartucho para 100 clavos o grapas
- Seguro de contacto plástico



Válvula móvil

ESPECIFICACIONES

Presión de trabajo	75 psi - 110 psi
Consumo nominal	3.3 CFM a 90 psi
Entrada de aire	1/4" NPT
Diámetro interno de manguera	3/8" (9.5 mm)
Capacidad de cartucho	100 grapas o clavos
Largo de clavos	3/8" (10 mm), 5/8" (15 mm), 3/4" (20 mm), 1" (25 mm), 1 3/16" (30 mm), 1 1/4" (32 mm), 1 3/8" (35 mm), 1 5/8" (40 mm), 1 3/4" (45 mm) y 2" (50 mm)
Calibre (espesor de clavo)	18 (1.2 mm)
Largo de grapas	1/2" (13 mm), 5/8" (16 mm), 3/4" (19 mm), 7/8" (22 mm), 1" (25 mm), 1 1/8" (28 mm), 1 1/4" (32 mm), 1 3/8" (35 mm), 1 1/2" (38 mm), 1 5/8" (40 mm)
Calibre (espesor de grapa)	18 (1.2 mm)
Corona de grapa	1/4"
Ciclo de trabajo	Continuo (lubrica constantemente)
Dimensiones (alto x largo)	26 cm x 25 cm
Peso	1.5 kg
Empaque	Estuche
Inner	1
Master	5
Pallet	120

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

INCLUYE

Aceite lubricante

Llave allen de 3 mm

Llave allen de 4 mm

Conector de cambio rápido 1/4" NPT
