

ROTOMARTILLO SDS MAX 6KG, 7J, 1100W, TRUPER EXPERT



CÓDIGO: **100868**

CLAVE: **RMAX-7NX**




CARACTERÍSTICAS


- Motor de 1100 W con potencia suficiente para trabajos de alto rendimiento
- 7 Joules de energía de impacto que ofrecen gran capacidad de remoción de material
- Portaherramienta SDS Max
- Mango con sistema de Control de Vibración Truper (CVT) que reduce las vibraciones, haciendo el trabajo más confortable y seguro para el operador
- Empuñadura con grip antiderrapante y mango auxiliar que gira 360° para mayor control del operador
- Selector de 6 velocidades ajustables para mayor versatilidad en aplicaciones
- Indicador de energía y mantenimiento de carbones, al encenderse notifica al usuario el próximo reemplazo
- Para demolición de concreto y asfalto



Concreto



Control de vibración Truper



Mango auxiliar 360°

NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

| | |
|---|--|
| Potencia | 1,100 W |
| Energía de impacto | 1 - 7 Joules |
| Velocidad | 300 - 760 rpm |
| Golpes / minutos (6 niveles) | 1,950 - 4,860 gpm |
| Posiciones de ángulo de cincel | 12 |
| Máximo diámetro de perforación en concreto | 1 3/8" (35 mm) |
| Portaherramienta | SDS MAX |
| Tensión / Frecuencia | 127 V / 60 Hz |
| Consumo | 10 A |
| Dimensiones (Largo x Alto) | 43 cm x 29 cm |
| Ciclo de trabajo | 50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas |
| Peso | 6 kg |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 1 |
| Pallet | 28 |

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

INCLUYE

Varilla de control de profundidad

Tubo de grasa

Carbones de repuesto

Mango auxiliar

Estuche plástico