



MARTILLO DEMOLEADOR HEX 30 KG, 62J, 2000W, TRUPER EXPERT

CÓDIGO: **100894**CLAVE: **MADE-30NX**

CARACTERÍSTICAS

- Motor de 2000 W, gran eficiencia para trabajos de alto rendimiento
- 62 Joules de energía de impacto que ofrecen gran capacidad de remoción de material
- Portaherramienta HEXAGONAL 1 1/8" (28 mm), compatible con cinceles de sujeción de ranura o anillo (no intente utilizar brocas que excedan la capacidad del broquero)
- Empuñaduras con sistema de Control de Vibración Truper (CVT) que reduce las vibraciones, haciendo el trabajo más confortable y seguro para el operador
- Mangos ergonómicos con grip antiderrapante
- Cambio rápido de accesorios
- Para demolición de concreto, asfalto, cimientos y pavimentos, excavación para acceso a tubería y drenajes
- Mantener las ventilas limpias y libres de obstrucciones para garantizar un enfriamiento adecuado del motor
- Hacer una presión excesiva con la herramienta no mejorará la eficiencia

Control de Vibración
Truper

NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

| | |
|-----------------------------------|--|
| Potencia | 2,000 W |
| Energía de impacto | 62 Joules |
| Golpes | 1,000 gpm |
| Portaherramienta HEXAGONAL | 1 1/8" (28 mm) |
| Nivel de ruido | 100 dB |
| Tensión / Frecuencia | 127 V / 60 Hz |
| Consumo | 15 A |
| Largo de cable | 4 m |
| Dimensiones (Largo x Alto) | 62 cm x 76 cm |
| Ciclo de trabajo | 50 minutos trabajo por 20 minutos descanso. Máximo diario 6 horas |
| Peso | 30 Kg |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 1 |
| Pallet | 12 |

PAÍS DE ORIGEN

**Fabricado en China bajo las estrictas
especificaciones de GRUPO TRUPER**

INCLUYE

Cincel punta

Cincel plano

2 Tubos de grasa

Carbones de repuesto

Mango

4 Tornillos allen

1 Llave allen