

ROTOMARTILLO SDS PLUS 4 JOULES, 1000W, TRUPER EXPERT


CÓDIGO: **101220**CLAVE: **RPLUS-4NX**

CARACTERÍSTICAS

- Motor de 1000 W con potencia suficiente para trabajos de alto rendimiento
- 4 Joules de energía de impacto que ofrecen gran capacidad de remoción de material
- Portaherramienta SDS Plus
- Mango con sistema de Control de Vibración Truper (CVT) que reduce las vibraciones, haciendo el trabajo más confortable y seguro para el operador
- Empuñadura con grip antiderrapante y mango auxiliar que gira 360° para mayor control del operador
- Selector de 3 velocidades ajustables para mayor versatilidad en aplicaciones
- Indicador LED de energía que se enciende al presentar flujo de electricidad
- 2 Funciones: rotomartillo y cincelado
- Modo libre, para girar el cincel y ajustar en cualquier posición
- Embrague de seguridad
- Con estuche plástico
- Para perforación y demolición de concreto



Control de vibración Truper



Mango auxiliar 360°

NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

Potencia	1,000 W
Energía de impacto	4 Joules
Velocidad variable	650 / 825 / 1,000 rpm (3 niveles)
Golpes / minutos	2,800 / 3,489 / 4,320 gpm
Posiciones de ángulo de cincel	8
Máximo diámetro de perforación en concreto	1 1/8" (28 mm)
Portaherramienta	SDS PLUS
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Dimensiones (Largo x Alto)	38 cm x 25 cm
Consumo	8 A
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
Peso	5 kg
Empaque individual	Caja
Master	3
Inner	1
Pallet	36

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

Empaque Individual	Medidas: Alto: 34.9 cm (13 3/4") Ancho: 14.1 cm (5 1/2") Largo: 42.5 cm (16 3/4") Peso: 6.7 kg (14.77 lb)
Master	Medidas: Alto: 38 cm (15") Ancho: 44.3 cm (17 1/2") Largo: 43 cm (17") Peso: 21.2 kg (46.74 lb)

INCLUYE

Varilla de control de profundidad

Tubo de grasa

Carbones de repuesto

Mango auxiliar

Estuche plástico