

Remachadora neumática 3/16", TRUPER




CÓDIGO: **101896**

CLAVE: **TPN-883-2**



CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de aluminio y mango ergonómico con grip antiderrapante
- Sistema de vacío para una mejor sujeción del remache en cualquier posición
- Remache ciego
- 4 boquillas intercambiables de 3/32", 1/8", 5/32", 3/16"
- Conexión de entrada de aire de 1/4" NPT
- Diámetro interior mínimo de manguera de 3/8"
- Ideal para trabajos de cancelería de aluminio y talleres de hojalatería



Sistema de vacío



Recolector de vástagos

ESPECIFICACIONES

Número de boquillas	4
Capacidad de remache	3/32" a 3/16"
Conexión de entrada de aire	1/4" NPT
Diámetro interior mínimo de manguera	3/8" (9.5 mm)
Presión de trabajo	90 psi (6 Bar)
Consumo de aire	3.5 CFM @ 90 psi
Fuerza de tracción	1,984 lb (900 kg)
Profundidad de remachado	5/8" (16 mm)
Dimensiones (alto x largo)	28 cm x 26 cm
Ciclo de trabajo	Continuo (Lubrique constantemente)
Peso	1.6 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	4
Pallet	192

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

INCLUYE

2 llaves

1 Contenedor de vástagos

4 Boquillas 3/32" (2.5 mm), 1/8" (3 mm), 5/32" (4 mm) y 3/16" (5 mm)

3 Mordazas de reemplazo