CONTROL AUTOMÁTICO DE PRESIÓN DE BOMBAS PARA AGUA, 180°

TRUPER

CÓDIGO: **102417** CLAVE: **CPB-180**

CARACTERÍSTICAS

- Encendido automático al detectar flujo de agua
- Sensor de flujo que protege la bomba contra daños causados por el funcionamiento en seco
- Para bombas periféricas, periféricas autocebantes, centrífugas, tipo jet, presurizadoras y presurizadoras multietapas de 1/2 hasta 1 1/2 HP (excepto bombas sumergibles)
- Luz indicadora LED
- Presión regulable par ajustar operación con diferentes bombas
- Clavija no incluida

GARANTÍA • WARRANTY • 1 • YEAR • AÑO

IP 65

ESPECIFICACIONES

Ángulo de salida	180º
Consumo máxima de operación	16 A
Presión máxima de trabajo (*Depende de la bomba con que se utilice)	145 psi (10 bar)
Presión mínima requerida a la entrada	25 psi (1.75 bar)
Diámetro de entrada / salida	1"-11.5 NPT
Medidas	23 cm x 17 cm
Empaque individual	Caja
Inner	2
Master	12

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Pallet	96

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

INCLUYE

Sensor de flujo

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.