



Pintura en aerosol, gris primario, bote tradicional, 400 ml



CÓDIGO: 102838

CLAVE: PAP-GR-2

CARACTERÍSTICAS

- Fácil aplicación y secado rápido
- Máxima cobertura, mejor adherencia, mayor rendimiento
- Libre de plomo
- Anticorrosión
- Para trabajos artísticos, manualidades y decorativos
- Ideal para metal, plásticos, madera, cerámica y más



Uso en interiores y exteriores



No daña la capa de ozono

ESPECIFICACIONES

Color	Gris primario
Acabado	Semi mate
Contenido neto	400 ml (13.5 fl Oz)
Porcentaje de sólidos	20% mínimo / 25% máximo
Viscosidad	10 a 16 s (Copa Ford #4 a 25° C)
Empaque individual	Lata

PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDADA

En manos	Utilice guantes desechables de nitrilo modelos GU-861N y GU-861A marca Truper
Respiratoria	Utilice respirador desechable, modelo MAS-PLE marca Truper

Ocular

Utilice lentes de seguridad, modelo LEN-ST-P marca Pretul

INFORMACIÓN PARA APLICACIÓN**Preparación de la superficie**

La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, óxido y restos de pintura

Mezclado

Agite durante 2 minutos

Método de aplicación

Rocíe a una distancia de 20 a 25 cm de la superficie con el envase en posición vertical

Precauciones de aplicación

Aplique en espacios con ventilación adecuada

Aplicación

Considere aplicar a una temperatura ambiente $>10^{\circ}\text{C}$ con una temperatura de superficie de 12 a 25°C y una humedad relativa de 50%. Aplique una mano sobre la superficie y deje secar 10 minutos antes de aplicar una segunda mano

Tiempo de secado

10 minutos

Tiempo de curado

24 horas

Limpieza del equipo

Al terminar el trabajo, para limpiar la válvula, coloque el envase boca abajo y presione la válvula hasta que deje de salir esmalte