



Pintura en aerosol, naranja neón, bote tradicional, 400 ml



CÓDIGO: **102849**

CLAVE: **PAF-NA-2**

### CARACTERÍSTICAS

- Fácil aplicación y secado rápido
- Máxima cobertura, mejor adherencia, mayor rendimiento
- Libre de plomo
- Anticorrosión
- Ideal para interiores y exteriores, en metal, madera, superficies de yeso, trabajos artísticos y de señalización



Uso en interiores y exteriores



No daña la capa de ozono

### ESPECIFICACIONES

<b>Color</b>	Naranja Neón
<b>Acabado</b>	Mate
<b>Contenido neto</b>	400 ml (13.5 fl Oz)
<b>Porcentaje de sólidos</b>	10% mínimo / 14% máximo
<b>Viscosidad</b>	10 a 14 s (Copa Ford #4 a 25° C)
<b>Empaque individual</b>	Lata

### PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDADA

<b>En manos</b>	Utilice guantes desechables de nitrilo modelos GU-861N y GU-861A marca Truper
<b>Respiratoria</b>	Utilice respirador desechable, modelo MAS-PLE marca Truper

**Ocular**

Utilice lentes de seguridad, modelo LEN-ST-P marca Pretul

**INFORMACIÓN PARA APLICACIÓN****Preparación de la superficie**

La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, óxido y restos de pintura

**Mezclado**

Agite durante 2 minutos

**Método de aplicación**

Rocíe a una distancia de 20 a 25 cm de la superficie con el envase en posición vertical

**Precauciones de aplicación**

Aplique en espacios con ventilación adecuada

**Aplicación**

Considere aplicar a una temperatura ambiente  $>10^{\circ}\text{C}$  con una temperatura de superficie de 12 a  $25^{\circ}\text{C}$  y una humedad relativa de 50%. Aplique una mano sobre la superficie y deje secar 10 minutos antes de aplicar una segunda mano

**Tiempo de secado**

10 minutos

**Tiempo de curado**

24 horas

**Limpieza del equipo**

Al terminar el trabajo, para limpiar la válvula, coloque el envase boca abajo y presione la válvula hasta que deje de salir esmalte