CABLE DE POSICIONAMIENTO CUERDA DE POLIÉSTER DE 1.5 M, ANSI

TRUPER

CÓDIGO: **10511** CLAVE: **CAB-5489-15-A**

CARACTERÍSTICAS

- Cuerda trenzada, 17 mm de diámetro
- Ganchos robustos de acero forjado con doble bloqueo para mayor seguridad
- Para conectarse a los anillos “D” laterales y limitar el movimiento
- No use para escalar

Resistencia de linguete: 3,600 lb (16 kN)

Posicionamiento

NORMA

- Cumple la norma: ANSI Z359.3 (Certificado no disponible)
- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

ESPECIFICACIONES

Resistencia a la tensión de cinta y gancho	5,000 lb (2,268 kg)
Largo	1.5 m
Diámetro	17 mm
Resistencia de linguete	3,600 lb (16 kN)
Empaque individual	Blíster
Inner	2
Master	24
Pallet	288

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.