

## Rectificador neumático 1/4" recto, TRUPER






CÓDIGO: **11188**

CLAVE: **TPN-876-2**



### CARACTERÍSTICAS

- Carcasa de aluminio pulido
- Conexión de entrada de aire 1/4" NPT
- Seguro en gatillo que evita accionar la herramienta por accidente
- Herramienta multifunción para pulidos, esmerilados, corte y desbaste
- Ideal para el uso de piedras montadas (fresas), uso general, alto rendimiento y acero inoxidable
- Regulador de aire integrado
- Tornillo de control de velocidad
- Facilita el uso en lugares de difícil acceso por su diseño
- Con sistema de bloqueo que facilita el intercambio de accesorios



## ESPECIFICACIONES

<b>Mordaza</b>	1/4"
<b>Consumo nominal</b>	2.5 CFM @ 90 psi (6 bar)
<b>Velocidad sin carga</b>	22,000 - 25,000 rpm
<b>Conexión de entrada de aire</b>	1/4" NPT
<b>Diámetro interno de manguera</b>	3/8" (10 mm)
<b>Desalojo de aire</b>	Frontal
<b>Dimensiones (Alto x Largo)</b>	6 cm x 13 cm
<b>Ciclo de trabajo</b>	Continuo (lubrique constantemente)
<b>Peso</b>	0.35 kg
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	1
<b>Master</b>	4
<b>Pallet</b>	1080

## PAÍS DE ORIGEN

**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

## INCLUYE

**1 Llave de 17.5 mm (11/16")**