

Llave de impacto 1/2" 900W, 320 lb/ft, TRUPER INDUSTRIAL




CÓDIGO: 11682

CLAVE: IMP-1/2N



CARACTERÍSTICAS

- Ideal para talleres mecánicos, montajes, desmontajes de estructuras metálicas y cambio de llantas
- Impulsor de cuadro de 1/2" con pasador retenedor
- Interruptor de balancín para rápida selección avance/reversa



Cuadro



NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

Máximo torque	320 lb·ft (434 Nm)
Potencia	900 W
Cuadro	1/2"
Capacidad del diámetro de tornillo	M6 - M14
Velocidad	2,100 rpm
Golpes por minuto	0 - 4,600 gpm
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	7 A
Largo del cable de alimentación	1.82 m
Dimensiones (Largo x Alto)	29 x 22 cm
Ciclo de trabajo a corriente nominal	5 segundos de trabajo por 5 segundos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Peso	3.3 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	4
Pallet	96

PAÍS DE ORIGEN

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper
--

DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

Empaque Individual	Medidas: Alto: 27.2 cm (10 1/2") Ancho: 10.3 cm (4") Largo: 31 cm (12") Peso: 4 kg (8.82 lb)
Master	Medidas: Alto: 28.8 cm (11 1/2") Ancho: 33.5 cm (13") Largo: 44.6 cm (17 1/2") Peso: 16.8 kg (37.04 lb)

INCLUYE

4 Dados de impacto (cromo molibdeno) de 11/16", 3/4", 13/16" y 7/8"