

## Compresor lubricado de aire, 25 L, 220 V/60 Hz





CÓDIGO: **11836**

CLAVE: **COMP-25LT-260**



### CARACTERÍSTICAS

- Motor monofásico de 3 HP con bobinas de cobre, 2X mayor durabilidad que las de aluminio
- Protector térmico contra sobrecalentamiento de motor y carter de aluminio para mayor disipación de calor
- Presostato con 2 manómetros (presión máxima del tanque y presión de salida regulable)
- Encendido manual y funcionamiento automático para que el compresor siempre mantenga aire y presión
- 2 conexiones rápidas de autobloqueo de latón, salida 1/4"
- Válvula de drenado en la parte inferior del tanque, para retirar el agua acumulada en su interior
- Para manguera con diámetro de 1/4", 3/8" y 1/2"
- Filtro metálico de aire roscable
- Tubos de descarga en cobre
- Interruptor de palanca para encendido
- Regulador de presión con perilla más robusta
- Manubrio con ángulo de 60° desmontable



Tipo europeo (Aterrizada)

Motor con bobinas de cobre

2 Conexiones rápidas de autobloqueo

### ESPECIFICACIONES

<b>Capacidad del tanque</b>	25 L
<b>Potencia máxima</b>	3 HP
<b>Potencia nominal</b>	2 HP
<b>Presión máxima de operación</b>	116 psi
<b>Flujo de aire</b>	4.4 CFM @ 40 psi / 3.4 CFM @ 90 psi

<b>Nivel de ruido</b>	90 dBA máximo
<b>Velocidad</b>	3,450 rpm
<b>Tipo</b>	Monofásico
<b>Consumo</b>	7 A
<b>Tensión / Frecuencia</b>	220 V / 60 Hz
<b>Dimensiones (Base x Alto x Fondo)</b>	33 cm x 62 cm x 52 cm
<b>Peso</b>	24 kg
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	1
<b>Pallet</b>	8

## PAÍS DE ORIGEN

**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

## INCLUYE

**Botella de aceite**

**Filtro de aire**

**Tapón del depósito de aceite**