



Pintura en aerosol, gris acero, bote esbelto, 400 ml



CÓDIGO: 12733

CLAVE: PA-GA

CARACTERÍSTICAS

- Fácil aplicación y secado rápido
- Máxima cobertura, mejor adherencia, mayor rendimiento
- Libre de plomo
- Anticorrosión
- Para trabajos artísticos, manualidades y decorativos
- Ideal para metal, plásticos, madera, cerámica y más



Uso en interiores y exteriores



No daña la capa de ozono

NORMA

- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

ESPECIFICACIONES

Color	Gris acero
Acabado	Brillante
Contenido neto	400 ml (13.5 fl Oz)
Porcentaje de sólidos	25% mínimo / 28% máximo
Viscosidad	10 a 16 s (Copa Ford #4 a 25° C)
Rendimiento	1 m ² / lata
Empaque individual	Lata
Inner	4

Master

48

Pallet

1152

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDADA

En manos

Utilice guantes desechables de nitrilo modelos GU-861N y GU-861A marca Truper

Respiratoria

Utilice respirador desechable, modelo MAS-PLE marca Truper

Ocular

Utilice lentes de seguridad, modelo LEN-ST-P marca Pretul

INFORMACIÓN PARA APLICACIÓN

Preparación de la superficie

La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, óxido y restos de pintura

Mezclado

Agite durante 2 minutos

Método de aplicación

Rocíe a una distancia de 20 a 25 cm de la superficie con el envase en posición vertical

Precauciones de aplicación

Aplique en espacios con ventilación adecuada

Aplicación

Considere aplicar a una temperatura ambiente $>10^{\circ}\text{C}$ con una temperatura de superficie de 12 a 25°C y una humedad relativa de 50%. Aplique una mano sobre la superficie y deje secar 10 minutos antes de aplicar una segunda mano

Tiempo de secado

10 minutos

Tiempo de curado

24 horas

Limpieza del equipo

Al terminar el trabajo, para limpiar la válvula, coloque el envase boca abajo y presione la válvula hasta que deje de salir esmalte