



**Se recomienda utilizar gasolina de alto octanaje, tipo PREMIUM**

## HIDROLAVADORA CON MOTOR A GASOLINA, 2,800 PSI, TRUPER


**TRUPER®**

CÓDIGO: **12908**


CLAVE: **LAGAS-2800**

### CARACTERÍSTICAS

- Motor de 5 HP, OHV (Over Head Valve - Válvulas a la cabeza) a 4 tiempos de alto desempeño, no requiere mezcla de aceite y gasolina
- 3.4 L de capacidad del tanque de gasolina
- Manguera de alta presión de 9 m con trenzado metálico 5X más resistente
- Flujo máximo de agua **9 L/min**
- Arranque manual (cuerda retráctil)
- Chasis tubular de uso rudo con soportes para pistola, lanza metálica y manguera, con ruedas sólidas
- Mango con grip ergonómico antiderrapante para mayor comfort
- Antes de arrancar, agregar aceite para motor SAE-10W30 de 4 tiempos en el depósito de aceite
- Con depósito de jabón / detergente



Motor OHV



Arranque manual  
(Cuerda retráctil)



Sistema de conexión rápida



Manguera de alta presión



Incluye aceite multigrado SAE-10W30

## ESPECIFICACIONES

|  |   |
|--|---|
| <b>Potencia</b>                        | 5 HP (3,728 W)  |
| <b>Cilindrada del motor</b>            | 180 cc  |
| <b>Presión máxima</b>                  | 2,800 psi   |
| <b>Flujo máximo de agua</b>            | 9 L/min (2.3 GPM)   |
| <b>Capacidad de tanque de gasolina</b> | 3.4 L   |
| <b>Manguera de alta presión</b>        | 9 m   |
| <b>Ciclo de trabajo</b>                | 20 minutos de descanso por tanque consumido.<br>Máximo diario 8 horas |
| <b>Peso</b>                            | 29 kg   |
| <b>Empaque individual</b>              | Caja  |
| <b>Inner</b>                           | 1   |
| <b>Pallet</b>                          | 4   |

## PAÍS DE ORIGEN

**Fabricado en China bajo las estrictas  
especificaciones de GRUPO TRUPER**

## INCLUYE

**Lanza metálica de acero inoxidable**

**Pistola**

**Manguera de alta presión 9 m**

**4 Boquillas de conexión rápida**

**Aceite semisintético de 4 tiempos**