

## COMBO SOLDADORA INVERSORA SOT-250AL, CARETA Y GU, LATAM




CÓDIGO: **13163**

CLAVE: **COMBO-250AL**



### CARACTERÍSTICAS

- Equipo convencional y tradicional: proceso simple de soldadura con electrodo por arco eléctrico (SMAW)
- Doble voltaje de alimentación: 1 Fase (**110 V**) | 2 Fases (**220 V**)
- Rango de corriente (CA): 1 Fase (**90 - 130 A**) | 2 Fases (**90 - 210 A**)
- Bornes de cambio rápido: 5/16"



SMAW

### ESPECIFICACIONES

<b>Corriente alterna</b>	250 A
<b>Rango de corriente</b>	110 V, 1 Fase CA (90 a 130 A CA)   220 V, 2 Fase CA (90 a 210 A CA)
<b>Alimentación</b>	110 V, 68 A / 60 Hz   220 V, 54 A / 60 Hz
<b>Voltaje de circuito abierto</b>	110 V (50 V CA), 220 V (50 V CA)
<b>Potencia</b>	110 V (7.5 kVA), 220 V (12 kVA)
<b>Dimensiones (Base x Altura x Fondo)</b>	27 x 38 x 36 cm
<b>Procesos de electrodo revestido (SMAW)</b>	6013 / 6011: 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7018: 3/32", 1/8", 5/32"
<b>Ciclo de trabajo</b>	10% (1 minuto de trabajo por 9 minutos descanso)
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	1

## INCLUYE

**Soldadora: SOT-250AL**

**Juego de cables (CAB-300P): Cable a tierra 2 m # 6 AWG (13 mm<sup>2</sup>) y Cable portaelectrodo 4 m # 6 AWG (13 mm<sup>2</sup>)**

**Careta para soldar**

**Guantes: GU-505**

**1 kg de Electroodos (1/8" E6013-4)**