CLAVADORA NEUMÁTICA PROFESIONAL, CALIBRE 18, TRUPER

TRUPER

CÓDIGO: **13180** CLAVE: **CLNE-18**

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de liberación de cambio rápido
- Utiliza clavos calibre 18 de 3/8", 5/8", 3/4", 1", 1 3/16", 1 1/4", 1 3/8", 1 5/8", 1 3/4" y 2"
- Presión de trabajo 75 - 110 psi
- Válvula móvil para direccionar la salida de aire
- Carcasa de aluminio y mango con grip antiderrapante para mayor comodidad del operador
- Capacidad de cartucho para 100 clavos
- Seguro de contacto plástico

Válvula móvil

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

ESPECIFICACIONES

Presión de trabajo	75 - 110 psi
Consumo nominal	3.3 CFM @ 90 psi
Entrada de aire	1/4" NPT
Diámetro interno de manguera	3/8" (9.5 mm)
Capacidad de cartucho	100 clavos
Largo de clavos	3/8" (10 mm), 5/8" (15 mm), 3/4" (20 mm), 1" (25 mm), 1 3/16" (30 mm), 1 1/4" (32 mm), 1 3/8" (35 mm), 1 5/8" (40 mm), 1 3/4" (45 mm) y 2" (50 mm)
Calibre (espesor de clavo)	18 (1.2 mm)
Ciclo de trabajo	Continuo (lubrique constantemente)
Dimensiones (alto x largo)	26 cm x 25 cm
Peso	1.5 kg
Empaque	Estuche
Inner	1
Master	5
Pallet	160

DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

Empaque Individual	**Medidas:** Alto: 27.5 cm (10 3/4") Ancho: 9.3 cm (3 3/4") Largo: 30 cm (11 3/4") **Peso:** 2.37 kg (5.22 lb)
Master	**Medidas:** Alto: 30 cm (11 3/4") Ancho: 32 cm (12 1/2") Largo: 48 cm (19") **Peso:** 12.6 kg (27.78 lb)

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

INCLUYE

Aceite lubricante

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Llave allen de 3 mm

Llave allen de 4 mm

Conector de cambio rápido 1/4" NPT

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.