

## Soldadora inversora 160A, bi-voltaje 127/220V, TRUPER EXPERT


**CÓDIGO: 13695**
**CLAVE: SOIN-120/160**

**Disponible a partir del 3er. trimestre 2025**

La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias.

### CARACTERÍSTICAS

- Ligera, compacta y fácil de transportar, más eficiente (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional
- Rango de corriente CC: **15 A - 130 A CD** (127 V) / **15 A - 160 A CD** (220 V)
- Sistema de adaptación automática BI-VOLTAJE **127-220 V**, detecta y se adapta al voltaje de entrada, sin necesidad que el usuario cambie conectores o manipule controles
- Para proceso de soldadura de electrodo revestido (SMAW - MMA) y soldadura de tungsteno (GTAW - TIG)
- Bornes de cambio rápido: 1/2"
- Para electrodo revestido 6013, 6011 y 7018 (Hasta 5/32")
- Display digital y perilla para ajuste de corriente
- Luz indicadora de protección térmica y de energía
- Botón de selección para activar y desactivar VRD (Dispositivo de Reducción de Voltaje)


 1  
AÑO DE GARANTÍA  
AÑO DE GARANTÍA


NOM - ANCE




Doble voltaje de alimentación




Corriente constante



Corriente directa



GTAW-TIG Tungsteno



SMAW-MMA Electrodo revestido

### NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

## ESPECIFICACIONES

<b>Corriente máxima</b>	160 A CD
<b>Bornes</b>	1/2"
<b>Ciclo de trabajo</b>	40% (4 minutos de trabajo por 6 minutos de descanso)
<b>Alimentación</b>	1 FASE (127 V CA / 39.5 A / 60 Hz), 2 FASES (220 V CA / 35 A / 60 Hz)
<b>Voltaje de circuito abierto</b>	1 FASE (90 V CD), 2 FASES (78 V CD)
<b>Potencia</b>	1 FASE (5 kVA), 2 FASES (7.7 kVA)
<b>Rango de corriente</b>	1 FASE (15 A - 130 A CD), 2 FASES (15 A - 160 A CD)
<b>Tipos de electrodo</b>	6013, 6011 y 7018
<b>Largo de cable</b>	2 m (6.6 ft)
<b>Dimensiones (Base x Alto x Fondo)</b>	16 cm x 29 cm x 40 cm
<b>Peso</b>	5.6 kg (12.3 kg)
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	1
<b>Pallet</b>	30

## PAÍS DE ORIGEN

**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

## INCLUYE

**Cable con tenaza para tierra 2.4 m (7.9 ft), # 3 AWG (25 mm<sup>2</sup>)**

**Cable con tenaza portaelectrodo 2.3 m (7.5 ft), # 3 AWG (25 mm<sup>2</sup>)**

**Cable de alimentación 2 m (6.6 ft) con clavija**

**Careta protectora**

**Cepillo de alambre**

**Correa**

**1 kg de Electrodo 1/8" E6013-4**