

Cambia de marca 



Disponible a partir del 3er. trimestre 2025

## SOLDADORA INVERSORA 160A, BI-VOLTAJE 127/220V, TRUPER



CÓDIGO: 13695


CLAVE: S0IN-120/160

### CARACTERÍSTICAS


- Ligera, compacta y fácil de transportar, más eficiente (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional
- Rango de corriente CC: **15 A - 130 A CD** (127 V) / **15 A - 160 A CD** (220 V)
- Sistema de adaptación automática BI-VOLTAJE **127-220 V**, detecta y se adapta al voltaje de entrada, sin necesidad que el usuario cambie conectores o manipule controles
- Para proceso de soldadura de electrodo revestido (SMAW - MMA) y soldadura de tungsteno (GTAW - TIG)
- Bornes de cambio rápido: 1/2"
- Para electrodo revestido 6013, 6011 y 7018 (Hasta 5/32")
- Display digital y perilla para ajuste de corriente
- Luz indicadora de protección térmica y de energía
- Botón de selección para activar y desactivar VRD (Dispositivo de Reducción de Voltaje)



Corriente directa



GTAW-TIG  
Tungsteno



SMAW-MMA  
Electrodo revestido

### NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

**ESPECIFICACIONES**

|  |   |
|--|---|
| <b>Corriente máxima</b>                  | 160 A CD  |
| <b>Bornes</b>                            | 1/2"  |
| <b>Ciclo de trabajo</b>                  | 40% (4 minutos de trabajo por 6 minutos de descanso)                  |
| <b>Alimentación</b>                      | 1 FASE (127 V CA / 39.5 A / 60 Hz), 2 FASES (220 V CA / 35 A / 60 Hz) |
| <b>Voltaje de circuito abierto</b>       | 1 FASE (90 V CD), 2 FASES (78 V CD)                                   |
| <b>Potencia</b>                          | 1 FASE (5 kVA), 2 FASES (7.7 kVA)                                     |
| <b>Rango de corriente</b>                | 1 FASE (15 A - 130 A CD), 2 FASES (15 A - 160 A CD)                   |
| <b>Tipos de electrodo</b>                | 6013, 6011 y 7018   |
| <b>Largo de cable</b>                    | 2 m (6.6 ft)  |
| <b>Dimensiones (Base x Alto x Fondo)</b> | 16 cm x 29 cm x 40 cm   |
| <b>Peso</b>                              | 5.6 kg (12.3 kg)  |
| <b>Empaque individual</b>                | Caja  |
| <b>Inner</b>                             | 1   |
| <b>Pallet</b>                            | 30  |

**PAÍS DE ORIGEN**

**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

**INCLUYE**

**Cable con tenaza para tierra 2.4 m (7.9 ft), # 3 AWG (25 mm<sup>2</sup>)**

**Cable con tenaza portaelectrodo 2.3 m (7.5 ft), # 3 AWG (25 mm<sup>2</sup>)**

**Cable de alimentación 2 m (6.6 ft) con clavija**

**Careta protectora**

**Cepillo de alambre**

**Correa**

**1 kg de Electrodos 1/8" E6013-4**