



COMPRESOR DE AIRE LIBRE DE ACEITE, 50 L, 3 HP (POTENCIA MÁX)




CÓDIGO: **13847**

CLAVE: **COMP-50S**


CARACTERÍSTICAS

- Motor monofásico con bobinas de cobre 2X mayor durabilidad que las de aluminio
- 1 Manómetro para presión regulable de salida
- Válvula de conexión rápida 1/4" para mangueras de 1/4", 3/8" y 1/2"
- Arranque automático y manual
- Sistema anti-vibración
- Tubos de descarga de aluminio
- Manubrio y ruedas para facilitar el transporte
- Para uso con herramientas neumáticas
- Ideal para talleres, carpintería, mecánica
- Válvula de drenado en la parte inferior del tanque, para retirar el agua acumulada en su interior




Conexión rápida de latón, salida 1/4"

Libre de mantenimiento por cambio de aceite



Bobinas de cobre



Válvula de drenado

NORMA

- Cumple con la norma: NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

Capacidad	50 L
Potencia máxima / nominal	3 HP / 2 HP
Velocidad	4,500 rpm
Consumo	10 A
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Flujo de aire	2.7 CFM @ 90 psi - 4 CFM @ 40 psi
Presión máxima	145 psi
Nivel de ruido	100 dB
No. de salidas de 1/4"	1
Dimensiones (Base x Altura x Fondo) Incluye manubrio	36 x 88 x 33 cm
Peso	23 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1