

PISTOLA P/PINTAR BAJA PRESIÓN, 1.5 MM, PULIDA, ENTRADA INF



CÓDIGO: **14037**

CLAVE: **PIPI-200**



CARACTERÍSTICAS

- Serie 200 flujo continuo, ideal para trabajos de carpintería y herrería
- Cuerpo y vaso de aluminio pulido de 1 L
- Tobera y boquillas de latón
- Fácil limpieza, desarmado sencillo que facilita el mantenimiento
- Entrada de aire inferior
- Empaque para vaso resistente a los solventes fabricado en TPV
- Para materiales base agua y base solvente



Fácil limpieza

ESPECIFICACIONES

Presión óptima de trabajo	20 a 50 psi
Capacidad del vaso	1 L
Diámetro de tobera	1.5 mm
Tamaño de abanico	34 cm
Entrada de aire	Inferior
Tipo de conexión	1/4" NPT
Consumo de aire	6 CFM (170 L/min)
Dimensiones (Largo x Alto)	27 cm x 17 cm
Empaque individual	Caja
Pallet	144

Inner	2
--------------	---

Master	8
---------------	---

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

INCLUYE

Boquilla de punto, angular, y abanico

Cepillo

Espiga

Tuerca

Llave