


## Pistola p/pintar baja presión, 1.5 mm, pulida, entrada inf

CÓDIGO: **14037**CLAVE: **PIPI-200**

### CARACTERÍSTICAS

- Serie 200 flujo continuo, ideal para trabajos de carpintería y herrería
- Cuerpo y vaso de aluminio pulido de 1 L
- Tobera y boquillas de latón
- Fácil limpieza, desarmado sencillo que facilita el mantenimiento
- Entrada de aire inferior
- Empaque para vaso resistente a los solventes fabricado en TPV
- Para materiales base agua y base solvente



Fácil limpieza

### ESPECIFICACIONES

<b>Presión óptima de trabajo</b>	20 a 50 psi
<b>Capacidad del vaso</b>	1 L
<b>Diámetro de tobera</b>	1.5 mm
<b>Tamaño de abanico</b>	40 cm
<b>Entrada de aire</b>	Inferior
<b>Tipo de conexión</b>	1/4" NPT
<b>Consumo de aire</b>	13 CFM (374 L/min)
<b>Dimensiones (Largo x Alto)</b>	27 cm x 17 cm
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Pallet</b>	144

<b>Inner</b>	2
--------------	---

<b>Master</b>	8
---------------	---

## PAÍS DE ORIGEN

**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

## INCLUYE

**Boquilla de punto, angular, y abanico**

**Cepillo**

**Espiga**

**Tuerca**

**Llave**