

PRODUCTO MEJORADO



La presentación del catálogo 2025 impreso se seguirá surtiendo hasta agotar existencias.

## Generador portátil 10 kW motor a gasolina, TRUPER





CÓDIGO: 14359

CLAVE: GEN-100X

### CARACTERÍSTICAS


- Motor de 18 HP, OHV (Over Head Valve - Válvulas a la cabeza) a 4 tiempos de alto desempeño, no requiere mezcla de aceite y gasolina
- Bobinado de cobre
- Alta potencia con bajo consumo de gasolina
- 28 L de capacidad del tanque de gasolina para 5 horas de trabajo continuo
- Sensor con compensador de altura (MAP), se ajusta a las diferentes altitudes sobre el nivel del mar para evitar daño al carburador
- Arranque eléctrico (batería incluida)
- Protección de sobrecarga al detectar voltaje o revoluciones excesivas, detiene automáticamente el motor
- Antes de arrancar, agregar aceite para motor de 4 tiempos en el depósito de aceite
- Se recomienda aceite semi-sintético para motor de 4 tiempos Truper®. Brinda mejor desempeño y vida útil a su generador (no incluido)
- La potencia del motor disminuye un 3.5% por cada 305 m (1000 ft) arriba de 2100 m (6890 ft) sobre el nivel del mar
- Cubierta en receptáculos a prueba de polvo
- Doble puerto de USB de carga rápida
- Indicador de bajo nivel de aceite
- Voltímetro digital



Motor OHV

Sensor de nivel bajo de aceite

MAP Sensor, compensador de altura



Protección de sobrecarga

Arranque eléctrico (batería incluida)

Fácil almacenamiento y transporte con mango abatible y ruedas

Duración del tanque a trabajo continuo

## ESPECIFICACIONES

|  |   |
|--|---|
| <b>Potencia máxima al arranque</b>                           | 12,000 W                                    |
| <b>Potencia máxima de operación</b>                          | 10,000 W                                    |
| <b>Tensión / Frecuencia</b>                                  | 127 V - 220 V / 60 Hz                       |
| <b>Consumo máximo</b>  | 33 A por fase                               |
| <b>Número de fases</b>                                       | 3   |
| <b>Nivel de ruido</b>  | 97 dB @ 4 m                                 |
| <b>Potencia</b>  | 18 HP                                       |
| <b>Cilindrada del motor</b>                                  | 680 cc                                      |
| <b>Velocidad sin carga del motor</b>                         | 3,750 rpm                                   |
| <b>Tipo de pistón</b>  | Doble en V                                  |
| <b>Duración del tanque a trabajo continuo</b>                | 5 h = 28 L de combustible                   |
| <b>Tipo de enfriamiento</b>                                  | Aire  |
| <b>Dimensiones (Base x Alto x Fondo) no incluye manubrio</b> | 71 x 74 x 62 cm                             |
| <b>Dimensiones de la rueda</b>                               | 10" (25 cm) x 2 1/2" (6.5 cm)               |
| <b>Ciclo de trabajo continuo a potencia normal</b>           | 30 minutos de descanso por tanque consumido |
| <b>Peso</b>  | 137 Kg                                      |
| <b>Empaque individual</b>                                    | Caja  |
| <b>Inner</b>   | 1   |
| <b>Pallet</b>  | 1   |

## PAÍS DE ORIGEN

**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

## INCLUYE

---

**1 Bolsa de tornillería**

**2 Llaves de arranque**

**1 Llave para bujía**

**1 Llave españolas**

**1 Embudo**