

Bomba presurizadora 1/6 HP, TRUPER



CÓDIGO: 14635

CLAVE: PRE-1/6



CARACTERÍSTICAS

- Incrementa y mantiene la presión al detectar suministro de agua
- Bajo consumo de energía
- Compacta y silenciosa



Nivel de presión



 Motor con bobinas de cobre
2x mayor durabilidad que las de aluminio

35 L/min

Flujo máximo

1/6 HP

Potencia

NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

Tomas simultáneas de agua	2
Potencia	1/6 HP
Presión máxima	13 psi
Flujo máximo	35 L/min
Altura máxima	9 m
Material del embobinado de motor	Cobre
Material del impulsor	Polipropileno
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Temperatura máxima del líquido	80° C
Consumo	1 A
Velocidad	3,600 rpm
Grado de protección	IP44
Diámetro de Entrada / Salida	1/2" NPT
Clavija	Sí
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	11 x 23 x 14 cm
Peso	3 kg
Empaque individual	Caja
Pallet	312
Inner	1
Master	8

DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

Master	Medidas: Alto: 33 cm (13") Ancho: 24.5 cm (9 3/4") Largo: 40 cm (15 3/4") Peso: 23.96 kg (52.82 lb)
Empaque Individual	Medidas: Alto: 15.5 cm (6") Ancho: 11.4 cm (4 1/2") Largo: 19 cm (7 1/2") Peso: 2.94 kg (6.48 lb)

PAÍS DE ORIGEN

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

INCLUYE

Conexiones de entrada y salida de agua