



Bomba sumergible cubierta aluminio, agua limpia, 1 HP, TRUPER



CÓDIGO: 15003

CLAVE: BOS-1LPX

CARACTERÍSTICAS

- Para desagüe e inundaciones
- Uso en cisternas, fuentes, albercas y circulación de agua



Motor con bobinas de cobre
2x mayor durabilidad que las de aluminio

117 L/min

Flujo máximo

33 m

Altura máxima

1 HP

Potencia

NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

Potencia	1 HP
Altura máxima	33 m
Flujo máximo	117 L/min
Material del embobinado de motor	Cobre
Material del impulsor	Aluminio
Ciclo de trabajo a corriente nominal	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Profundidad máxima de inmersión	5 m
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Temperatura máxima del líquido	40 °C
Consumo	10.5 A
Velocidad	3,450 rpm
Diámetro de partículas	3.5 mm
Grado de protección	IPX8
Adaptador (diámetro de salida)	Manguera (1" NPT)
Largo de cable	10 m
Clavija	Sí
Dimensiones (Alto x Diámetro)	37 x 17 cm
Peso	11 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	2
Pallet	52

DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

Empaque Individual

Medidas: Alto: 43.8 cm (17 1/4") Ancho: 18 cm (7")
Largo: 22.2 cm (8 3/4") **Peso:** 11.58 kg (25.53 lb)

Master

Medidas: Alto: 46 cm (18") Ancho: 24.3 cm (9 1/2")
Largo: 38 cm (15") **Peso:** 23.62 kg (52.07 lb)

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

INCLUYE

1 Cuerda