



COMPRESOR LUBRICADO 80L 3-1/2HP VERTICAL 127V TRUPER




CÓDIGO: 15656

CLAVE: COMP-80LV

CARACTERÍSTICAS

- Motor monofásico de 3 1/2 HP con bobinas de cobre, 2X mayor durabilidad que las de aluminio
- Presión máxima de operación 116 psi
- Cabeza con un pistón y filtro de aire metálico (rosicable)
- Protector térmico contra sobrecalentamiento de motor y cárter de aluminio para mayor dissipación de calor
- Presostato con 2 manómetros de presión del tanque y presión regulable
- Encendido manual y funcionamiento automático para que el compresor siempre mantenga aire y presión
- Conexión rápida de latón, salida 1/4"
- Válvula de drenado en la parte inferior del tanque, para retirar el agua acumulada en su interior
- Para mangueras con diámetros de 1/4", 3/8" y 1/2"
- Sistema antivibración que evita el desplazamiento involuntario del compresor al trabajarse
- Tubos de descarga en cobre



Motor con bobinas de cobre


2 Conexiones rápidas



Aceite monogrado SAE30



Válvula de drenado

127V/
60Hz

NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

Capacidad del tanque	80 L
Potencia máxima	3 1/2 HP
Potencia nominal	2 1/2 HP
Presión máxima de operación	116 PSI
Flujo de aire	4.4 CFM @ 40 psi / 3.4 CFM @ 90 psi
Velocidad	3,450 rpm
Nivel de ruido	90 dBA máximo
Tipo	Monofásico
Consumo	12 A
Largo de cable	1.75 m
Dimensiones (Base x Alto x Fondo) incluye manubrio	43 cm x 123 cm x 40 cm
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Peso	40 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	9

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

INCLUYE

Bote de 250 ml de aceite monogrado SAE30