



Compresor lubricado, 80L, 3-1/2HP, vertical, 127V, TRUPER



CÓDIGO: 15656

CLAVE: COMP-80LV

CARACTERÍSTICAS

- Protector térmico contra sobrecalentamiento de motor y cárter de aluminio para mayor disipación de calor
- Arranque automático y manual
- Para mangueras de 1/4", 3/8" y 1/2"

3-1/2 HP | 2-1/2 HP
Potencia máxima | nominal

116 psi
(800 kPa)
Presión máxima de operación

4.4 CFM @ 40 psi
3.4 CFM @ 90 psi
Flujo de aire



80 Litros
Capacidad del tanque

NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	12 A
Material del embobinado de motor	Cobre
Velocidad	3,450 rpm
Nivel máximo de ruido	90 dBA
Tipo de aceite	Monogrado SAE 30
Largo del cable de alimentación	1.75 m
Dimensiones (Base x Alto x Ancho)	43 cm x 123 cm x 40 cm
Peso en vacío	40 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	9

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

INCLUYE

1 Bote de 250 ml de aceite monogrado SAE30