

Rotomartillo 1/2", 800W, TRUPER INDUSTRIAL



CÓDIGO: **15683**

CLAVE: **ROTO-1/2N8**




CARACTERÍSTICAS

- Motor de 800 W, montado sobre baleros de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño
- Caja de engranes aluminio para alta resistencia de uso
- Selector de función taladro o rotomartillo, con velocidad variable reversible
- Mango auxiliar antiderrapante con giro de 360° para mayor comodidad y mayor control en el perforado
- Varilla de control de profundidad
- Para perforación en concreto, madera y metal
- Botón de uso continuo
- Interruptor más ancho para mayor comodidad
- Mango ergonómico con grip antiderrapante



2 Funciones



NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

Broquero	1/2" (13 mm)
Potencia	800 W
Velocidad variable reversible	0 - 2,000 rpm
Golpes	0 - 32,000 gpm
Ø Perforación máxima en concreto:	1/2" (13 mm)
Ø Perforación máxima en metal:	1/2" (13 mm)
Ø Perforación máxima en madera:	1" (25 mm)
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	5.4 A
Largo de cable	2 m
Dimensiones (Largo x Alto)	32 cm x 20 cm
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
Peso	2.2 kg
Empaque individual	Caja
Inner	2
Master	6
Pallet	108

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

Empaque Individual	Medidas: Alto: 26.4 cm (10 1/2") Ancho: 8.1 cm (3") Largo: 31 cm (12") Peso: 2.9 kg (6.39 lb)
Inner	Medidas: Alto: 28.5 cm (11") Ancho: 17.6 cm (7") Largo: 32.3 cm (12 1/2") Peso: 6.2 kg (13.67 lb)

Master

Medidas: Alto: 31.2 cm (12 1/2") Ancho: 34.7 cm (13 1/2") Largo: 54.5 cm (21 1/2") **Peso:** 19.5 kg (42.99 lb)

INCLUYE

Mango auxiliar

Llave para broquero

Varilla de control de profundidad