



## Taladro de piso 15", 1 HP (750 W), broquero 5/8", TRUPER



CÓDIGO: **16180**

CLAVE: **TAPI-15**

### CARACTERÍSTICAS


- 12 Velocidades que se ajustan para los diferentes diámetros de perforación
- Broquero de cambio rápido de 5/8" sin llave, permite manualmente el cambio de accesorios
- Interruptor de encendido con llave de seguridad, el taladro no puede ser puesto en marcha si no se cuenta con la llave
- Tapa de cubierta para poleas que permite verificar y cambiar de forma fácil y segura las velocidades
- Tope de profundidad con graduación en sistema métrico y seguro de ajuste rápido para perforaciones repetitivas a una misma altura
- Mesa inclinable hasta 45° (izquierda y derecha)
- Base ranurada para la colocación de prensas y mordazas que ajustan los materiales cuando se requiere mayor control y estabilidad durante la perforación
- Maneral de 3 brazos con manijas antiderrapantes para mayor control del operador
- Luz para iluminar el área de trabajo




Broquero sin llave




Mesa inclinable  $\pm 45^\circ$



Diámetro de giro



Tope de profundidad



127V / 60Hz

### NORMA

- Cumple la norma NOM-003-SCFI

## ESPECIFICACIONES

<b>Potencia nominal</b>	1 HP (750 W )
<b>Broquero</b>	5/8" (16 mm)
<b>Diámetro de giro</b>	15" (38 cm)
<b>Cono de árbol</b>	B16
<b>Velocidad variable (12)</b>	250 - 3,000 rpm
<b>Dimensiones (Base x Alto x Fondo)</b>	30 cm x 164 cm x 50 cm
<b>Mesa de trabajo</b>	12" x 12" (30 cm x 30 cm)
<b>Altura máxima de trabajo</b>	24" (60 cm)
<b>Tope máximo de profundidad</b>	8 cm
<b>Tensión / Frecuencia</b>	127 V / 60 Hz
<b>Consumo</b>	6.6 A
<b>Ciclo de trabajo</b>	120 minutos de trabajo por 30 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
<b>Peso</b>	71 kg
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	1
<b>Pallet</b>	8

## PAÍS DE ORIGEN

**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

## INCLUYE

- 1 Broquero**
- 3 Manijas**
- 1 Llave botadora de broquero**
- 2 Llaves allen**