

NUEVA IMAGEN



La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias.

Rotomartillo/destornillador 1/2", 1200W, TRUPER INDUSTRIAL






CÓDIGO: 16666

CLAVE: ROTO-1/2NX2

CARACTERÍSTICAS

- Para perforación en concreto, madera y metal
- Motor montado sobre baleros de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño
- Selector de función taladro o rotomartillo, con velocidad variable reversible para uso como destornillador



NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

Velocidad	0 -1,400 / 0- 3,300 rpm
Golpes/min	0 -22,400 / 0 - 52,800 gpm
Largo del cable de alimentación (Calibre)	1.9 m (16 AWG)
Consumo	9 A
Ø Máximo de perforación en concreto	3/4" (19 mm)
Ø Máximo de perforación en metal	1/2" (13 mm)
Ø Máximo de perforación en madera	1-1/2" (38 mm)
Dimensiones (Largo x Alto)	38 x 23 cm
Ciclo de trabajo a corriente nominal	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Peso	3.3 kg

Empaque individual	Caja
Inner	2
Master	4
Pallet	72

PAÍS DE ORIGEN

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

Empaque Individual	Medidas: Alto: 27 cm (10 1/2") Ancho: 9.1 cm (3 1/2") Largo: 40 cm (15 3/4") Peso: 3.9 kg (8.6 lb)
Inner	Medidas: Alto: 28.3 cm (11") Ancho: 19.3 cm (7 1/2") Largo: 40.8 cm (16") Peso: 8 kg (17.64 lb)
Master	Medidas: Alto: 30.2 cm (12") Ancho: 40 cm (15 3/4") Largo: 42.5 cm (16 3/4") Peso: 16.6 kg (36.6 lb)

INCLUYE

1 Mango auxiliar

1 Llave para broquero

1 Varilla de control de profundidad