

## Rotomartillo SDS Plus/destornillador 2 J, 650W, INDUSTRIAL




CÓDIGO: 16762

CLAVE: ROEL-20N



### CARACTERÍSTICAS

- 4 Funciones: Taladro, Cincelado, Rotomartillo y Cincel + ángulo ajustable
- Motor montado sobre balero de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño
- Para perforar y cincelar en concreto, ladrillo, porcelanato, metal y madera



### NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

## ESPECIFICACIONES

<b>Velocidad</b>	0 - 2,200 rpm
<b>Golpes/min</b>	0 - 5,510 gpm
<b>Largo de cable de alimentación</b>	2 m
<b>Consumo</b>	5.4 A
<b>Ø Máximo de perforación en concreto</b>	11/16" (18 mm)
<b>Ø Máximo de perforación en metal</b>	1/2" (13 mm)
<b>Ø Máximo de perforación en madera</b>	1-1/4" (32 mm)
<b>Dimensiones (Largo x Alto)</b>	33 x 25 cm
<b>Ciclo de trabajo</b>	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
<b>Peso</b>	2.3 kg
<b>Empaque individual</b>	caja
<b>Inner</b>	1
<b>Master</b>	4
<b>Pallet</b>	48

## PAÍS DE ORIGEN

**Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper**

## DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

<b>Empaque Individual</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 16.3 cm (6 1/2") Ancho: 25.7 cm (10") Largo: 41.5 cm (16 1/2") <b>Peso:</b> 4 kg (8.82 lb)
<b>Master</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 34 cm (13 1/2") Ancho: 43.2 cm (17") Largo: 52.5 cm (20 1/2") <b>Peso:</b> 16.9 kg (37.26 lb)

## INCLUYE

**1 Mango auxiliar**

**1 Varilla de control de profundidad**

**1 Guardapolvo**

**2 Carbones de repuesto**

**1 Broquero convencional de 1/2"**

**1 Adaptador SDS Plus y llave para broquero**

---