



ACEITE SINTÉTICO PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS, 100 ML



CÓDIGO: **17624** CLAVE: **ACES-5**

CARACTERÍSTICAS

- Protegen contra el desgaste y prolongan la vida útil del motor hasta un 80%
- Con estabilizador
- Contenido exacto para mezcla* de gasolina (5 L)
- Para mezclas* 50:1, 40:1, 32:1 y 16:1
- Bote con relieves para un mejor agarre, boca fácil de verter y ventana para verificar el nivel de aceite
- Máximo desempeño, mayor ahorro de combustible, baja emisión de humo
- Tapa dosificadora para la correcta preparación de mezclas
- Índice de viscosidad mayor a 140



NORMA

 Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

ESPECIFICACIONES

Contenido	100 ml (3 oz)
Mezcla* de gasolina por botella de aceite	5 L (1.3 gal)
Viscosidad cinemática a 40°C	70 sCt
Índice de viscosidad	140
Punto de inflamación	>90° C
Punto de escurrimiento	-36° C
Empaque individual	Envase con etiqueta



Inner	6
Master	24
Pallet	1296

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

Empaque Individual	Medidas: Alto: 8.2 cm (3 1/4") Ancho: 4.6 cm (1 3/4") Largo: 5.5 cm (2 1/4") Peso: 0.11 kg (0.24 lb)
Inner	Medidas: Alto: 9.5 cm (3 3/4") Ancho: 12.2 cm (4 3/4") Largo: 15.6 cm (6 1/4") Peso: 0.72 kg (1.59 lb)
Master	Medidas: Alto: 21 cm (8 1/4") Ancho: 17.2 cm (6 3/4") Largo: 25.6 cm (10") Peso: 3 kg (6.61 lb)