

Remachadora neumática 1/4", TRUPER




CÓDIGO: **18241**

CLAVE: **TPN-884**



CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de aluminio y mango ergonómico con grip antiderrapante
- Sistema de vacío para una mejor sujeción del remache en cualquier posición
- Remache ciego
- 6 boquillas intercambiables de 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"
- Conexión de entrada de aire de 1/4" NPT con destorcedor de manguera con giro de 180°
- Diámetro interior mínimo de manguera de 3/8"
- Ideal para trabajos de cancelería de aluminio y talleres de hojalatería



Sistema de vacío

ESPECIFICACIONES

Número de boquillas	6
Capacidad de remache	3/32" a 1/4"
Conexión de entrada de aire	1/4" NPT
Diámetro interior mínimo de manguera	3/8" (9.5 mm)
Presión de trabajo	80 - 100 psi (5.5 - 7 Bar)
Consumo de aire	4.2 CFM a 90 psi
Fuerza de tracción	3,110 lb (1,410 kg)
Profundidad de remachado	9/16" (14 mm)
Dimensiones (alto x largo)	32 cm x 28 cm
Ciclo de trabajo	Continuo (Lubrique constantemente)
Peso	2 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	4
Pallet	96

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en Taiwán bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

INCLUYE

- 2 Llaves**
- 1 Cilindro**
- 2 Mordazas**
- 1 Colector de vástagos**
- 6 Boquillas intercambiables: 3/32" (2.5 mm), 1/8" (3 mm), 5/32" (4 mm), 3/16" (5 mm), 7/32" (5.5 mm) y 1/4" (6.5 mm)**

1 Ensamble de impulsor
