

Rotomartillo electroneumático SDS plus 3.0 Joules 220 V



CÓDIGO: **19256**

CLAVE: **ROEL-30N-2**



CARACTERÍSTICAS

- Sistema de inserción rápida SDS plus
- Motor de 3 Joules, montado sobre balero de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño
- Selector de función: taladro, rotomartillo, cincelado, cincel más ángulo ajustable
- Mango auxiliar antiderrapante con giro de 360° para mayor comodidad y mayor control en el perforado
- Para perforación en concreto, madera y metal
- Varilla de control de profundidad



ESPECIFICACIONES

Broquero	SDS Plus
Energía de impacto	3 Joules
Potencia	850 W
Tensión / Frecuencia	(220 V - 240 V) / 50 Hz
Consumo	3,85 A
Velocidad variable	0 - 1100 r/min
Golpes	0 - 5,100 gpm
Diámetro de perforación en concreto	1" (25 mm)
Diámetro de perforación en metal	1/2" (13 mm)
Diámetro de perforación en madera	1 9/16" (40 mm)
Ciclo de trabajo	50 minutos trabajo por 20 minutos descanso. Máximo diario 6 horas
Peso	3.2 kg
Empaque individual	Caja

INCLUYE

Mango auxiliar
Varilla de control de profundidad
Guarda polvos
Carbones de repuesto
Grasa