



## ROTOMARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SDS PLUS 5.0 JOULES 220 V

**TRUPER®**

CÓDIGO: **19260**

CLAVE: **ROEL-50N2-2**

### CARACTERÍSTICAS

- Motor de 1500 W con potencia suficiente para trabajos de alto rendimiento
- 5 Joules de energía de impacto que ofrecen gran capacidad de remoción de material
- Portaherramienta SDS Plus
- Mango con sistema de Control de Vibración Truper (CVT) que reduce las vibraciones, haciendo el trabajo más confortable y seguro para el operador
- Empuñadura con grip antideslizante y mango auxiliar que gira 360° para mayor control del operador
- Selector de 6 velocidades ajustables para mayor versatilidad en aplicaciones
- 4 Funciones: rotomartillo, cincelado, taladro y cincel + ángulo ajustable
- Modo libre, para girar el cincel y ajustar en cualquier posición
- Embrague de seguridad
- Con maleta de 16"



Tipo europeo  
(2 pines)

### ESPECIFICACIONES

**Potencia**

1,500 W

<b>Velocidad</b>	0 - 800 rpm
<b>Energía de impacto</b>	5 Joules
<b>Golpes / minutos</b>	0 - 4,500 gpm
<b>Máximo diámetro de perforación en concreto</b>	1 1/4" (32 mm)
<b>Máximo diámetro de perforación en acero</b>	1/2" (13 mm)
<b>Máximo diámetro de perforación en madera</b>	1 9/16" (40 mm)
<b>Broquero</b>	SDS Plus
<b>Tensión / Frecuencia</b>	220 V - 240 V / 50 Hz o 60 Hz
<b>Consumo</b>	6.8 A
<b>Dimensiones (Largo x Alto)</b>	40 cm x 26 cm
<b>Ciclo de trabajo</b>	50 minutos trabajo por 20 minutos descanso. Máximo diario 6 horas
<b>Peso</b>	5.2 Kg
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	1
<b>Master</b>	2
<b>Pallet</b>	40

**PAÍS DE ORIGEN**

**Fabricado en China bajo las estrictas  
especificaciones de GRUPO TRUPER**

**INCLUYE**

**Maleta portaherramienta de 16"**

**Mango auxiliar**

**Varilla de control de profundidad**

**Llave de 2 puntas**

**Guarda polvos**

## Carbones de repuesto

### Grasa