

## Rotomartillo SDS Plus/destornillador 6 J, 1600W, INDUSTRIAL




CÓDIGO: 19323

CLAVE: ROEL-60N



### CARACTERÍSTICAS

- 4 Funciones: Taladro, Cincelado, Rotomartillo y Cincel + ángulo ajustable
- Motor montado sobre balero de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño
- Para perforar y cincelar en concreto, ladrillo, porcelanato, metal y madera



### NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

## ESPECIFICACIONES

<b>Velocidad</b>	850 rpm
<b>Golpes/min</b>	4,780 gpm
<b>Largo de cable de alimentación</b>	1.9 m
<b>Consumo</b>	12.5 A
<b>Ø Máximo de perforación en concreto</b>	1 1/4" (32 mm)
<b>Ø Máximo de perforación en metal</b>	1/2" (13 mm)
<b>Ø Máximo de perforación en madera</b>	1 9/16" (40 mm)
<b>Posiciones de ángulo de cincel</b>	30
<b>Dimensiones (Largo x Alto)</b>	38 x 25 cm
<b>Ciclo de trabajo</b>	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
<b>Peso</b>	5 kg
<b>Empaque individual</b>	caja
<b>Inner</b>	1
<b>Master</b>	2
<b>Pallet</b>	40

## PAÍS DE ORIGEN

**Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper**

## DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

<b>Empaque Individual</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 21.2 cm (8 1/2") Ancho: 29.2 cm (11 1/2") Largo: 44 cm (17 1/2") <b>Peso:</b> 7 kg (15.43 lb)
<b>Master</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 23 cm (9") Ancho: 46 cm (18") Largo: 59.5 cm (23 1/2") <b>Peso:</b> 14.7 kg (32.41 lb)

## INCLUYE

**1 Mango auxiliar**

**1 Varilla de control de profundidad**

**1 Llave de 2 puntas**

**1 Guardapolvo**

**2 Carbones de repuesto**

**1 Grasa**

**1 Maleta**