



Compresor lubricado, de banda, 120L, 4HP, vert, 220V, TRUPER



CÓDIGO: 19358

CLAVE: COMP-120LV

CARACTERÍSTICAS

- Protector térmico contra sobrecalentamiento de motor y cárter de aluminio para mayor disipación de calor
- Arranque automático y manual
- Para mangueras de 1/4", 3/8" y 1/2"

116 psi
(800 kPa)
Presión máxima de operación

4 HP | 3 HP
Potencia máxima | nominal

120 Litros
Capacidad del tanque

7.7 CFM @ 40 psi
5.7 CFM @ 90 psi
Flujo de aire



NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

Presión máxima de operación	116 psi (800 kPa)
Potencia máxima	4 HP
Potencia nominal	3 HP
Capacidad del tanque	120 L
Flujo de aire	7.7 CFM @ 40 psi 5.7 CFM @ 90 psi
Tensión / Frecuencia	220 V / 60 Hz
Consumo	10 A
Material del embobinado de motor	Cobre
Velocidad	3,450 rpm
Nivel máximo de ruido	90 dBA
Tipo de aceite	Monogrado SAE 30
Capacidad de aceite	450 ml
Largo de cable de alimentación sin clavija	1.7 m
Dimensiones (Base x Alto x Ancho)	64 x 117 x 45 cm
Peso en vacío	73 kg
Empaque individual	caja
Inner	1
Pallet	4

PAÍS DE ORIGEN

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

INCLUYE

1 Bote de 450 ml de aceite monogrado SAE30