



Compresor lubricado, 50L, 3-1/2HP, vertical, 127V, TRUPER



CÓDIGO: **19360**

CLAVE: **COMP-50LV**

CARACTERÍSTICAS

- Protector térmico contra sobrecalentamiento de motor y cárter de aluminio para mayor disipación de calor
- Arranque automático y manual
- Para mangueras de 1/4", 3/8" y 1/2"

3-1/2 HP | 2-1/2 HP
Potencia máxima | nominal

116 psi
(800 kPa)
Presión máxima de operación

4.4 CFM @ 40 psi
3.4 CFM @ 90 psi
Flujo de aire



50 Litros
Capacidad del tanque

NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

Capacidad del tanque	50 L
Potencia máxima	3-1/2 HP
Potencia nominal	2-1/2 HP
Presión máxima de operación	116 psi (800 kPa)
Flujo de aire	4.4 CFM @ 40 psi 3.4 CFM @ 90 psi
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	12 A
Material del embobinado de motor	Cobre
Velocidad	3,450 rpm
Nivel máximo de ruido	90 dBA
Tipo de aceite	Monogrado SAE 30
Largo del cable de alimentación	1.7 m
Dimensiones (Base x Alto x Ancho)	43 x 92 x 41 cm
Peso en vacío	32 kg
Empaque individual	caja
Inner	1
Pallet	9

PAÍS DE ORIGEN

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

INCLUYE

1 Bote de 250 ml de aceite monogrado SAE30