

Nuevo diseño



Disponible a partir del 3er. trimestre 2025

EQUIPO HIDRONEUMÁTICO 50L, BOMBA PERIFÉRICA 1/2 HP, PRETUL

PRETUL®

CÓDIGO: 20184

CLAVE: HIDR-1/2X50P

CARACTERÍSTICAS

- Incrementa la presión de agua o la mantiene constante
- Ideal para sistemas de purificación de agua

1/2 HP
Potencia



NOM - ANCE

20 m
Altura máxima

40 L/min
Flujo máximo

5
Tomas simultáneas
de agua

NORMA

- Cumple la norma NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

Tomas de agua simultáneas	5
Potencia	1/2 HP
Flujo máximo	40 L/min
Altura máxima	20 m
Material del embobinado de motor	Aluminio
Material del impulsor	Latón

Ciclo de trabajo	30 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Profundidad máxima de succión	8 m
Capacidad	50 L
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Temperatura máxima del líquido	40 °C
Consumo	3.5 A
Velocidad	3,450 rpm
Clavija	Sí
Grado de protección	IPX4
Diámetro de Entrada / Salida	1" NPT
Dimensiones (Base x Alto x Diámetro)	65 x 61 x 36 cm
Peso	14 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	4

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER