



COMPRESOR LUBRICADO, 20L, 2-1/2HP, HORIZONTAL, 127V, PRETUL

PRETUL®

CÓDIGO: **23065**

CLAVE: **COMP-20LP**

CARACTERÍSTICAS

- Motor monofásico de 2 1/2 HP con bobinas de aluminio
- Protector térmico contra sobrecalentamiento de motor
- Presostato con 2 manómetros (presión máxima del tanque y presión de salida regulable)
- Encendido manual y funcionamiento automático para que el compresor siempre mantenga aire y presión
- 2 Conexiones rápidas de latón, salida 1/4"
- Válvula de drenado en la parte inferior del tanque, para retirar el agua acumulada en su interior
- Para manguera con diámetro de 1/4", 3/8" y 1/2"
- Tubos de descarga en aluminio



Incluye un bote de 250 ml de aceite monogrado SAE-30

2 Conexiones rápidas de latón



Válvula de drenado

NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

Capacidad del tanque	20 L
Potencia máxima	2 1/2 HP
Potencia nominal	1 1/2 HP
Presión máxima de operación	116 psi
Flujo de aire	4.2 CFM @ 40 psi / 3.2 CFM @ 90 psi
Nivel de ruido	90 dBA máximo
Velocidad	3,450 rpm
Tipo	Monofásico
Consumo	12 A
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Largo de cable	1.3 m
Dimensiones (Base x Alto x Fondo) Incluye manubrio	34 cm x 58 cm x 53 cm
Peso	21 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	16

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

INCLUYE

Botella de 250 ml de aceite monogrado SAE30