



Compresor lubricado, 20L, 2-1/2HP, horizontal,
127V, PRETUL

PRETUL®

CÓDIGO: 23065

CLAVE: **COMP-20LP**

CARACTERÍSTICAS

- Para uso en talleres, vulcanizadoras, trabajos de carpintería y pintura
- Arranque automático y manual
- Para manguera de 1/4", 3/8" y 1/2"

116 psi
(800 kPa)
Presión máxima
de operación

4.2 CFM @ 40 psi
3.2 CFM @ 90 psi
Flujo de aire



20 Litros
Capacidad del tanque

2-1/2 HP | 1-1/2 HP
Potencia
máxima | nominal

NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

Potencia máxima	2-1/2 HP
Potencia nominal	1-1/2 HP
Capacidad del tanque	20 L
Presión máxima de operación	116 psi (800 kPa)
Flujo de aire	4.2 CFM @ 40 psi 3.2 CFM @ 90 psi
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	12 A
Material del embobinado de motor	Aluminio
Velocidad	3,450 rpm
Nivel máximo de ruido	90 dBA
Tipo de aceite	Monogrado SAE 30
Largo del cable de alimentación	1.3 m
Dimensiones (Base x Alto x Ancho)	34 x 58 x 53 cm
Peso en vacío	22 kg
Empaque individual	caja
Inner	1
Pallet	16

PAÍS DE ORIGEN

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

INCLUYE

1 Botella de 250 ml de aceite monogrado SAE30