



COMPRESOR, 40 L, 3 HP (POTENCIA MÁXIMA),
127 V, PRETUL

PRETUL®

CÓDIGO: 23066

CLAVE: COMP-40LP

CARACTERÍSTICAS

- Motor monofásico con bobinas de aluminio
- Arranque automático y manual
- Presostato con 2 manómetros: presión máxima del tanque y presión regulable
- Para mangueras de 1/4", 3/8" y 1/2"
- Tubos de descarga en cobre
- 2 Conexiones rápidas de latón, salida 1/4"
- Válvula de drenado en la parte inferior del tanque, para retirar el agua acumulada en su interior



Incluye un bote de 250 ml de aceite monogrado SAE30

2 Conexiones rápidas de latón



Válvula de drenado

NORMA

- Cumple con la norma: NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

| | |
|---|-------------------------------------|
| Capacidad del tanque | 40 L |
| Potencia máxima / nominal | 3 HP / 2 HP |
| Consumo | 12 A |
| Tensión / Frecuencia | 127 V / 60 Hz |
| Tipo | Monofásico |
| Velocidad | 3,450 rpm |
| Nivel de ruido | 90 dBA máximo |
| Presión máxima de operación | 116 psi |
| Flujo de aire | 4.2 CFM @ 40 psi / 3.2 CFM @ 90 psi |
| Dimensiones (Base x Altura x Fondo) Incluye manubrio | 36 x 64 x 64 cm |
| Peso | 26 kg |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 1 |

INCLUYE

| |
|--|
| Botella de 250 ml de aceite monogrado SAE30 |
|--|