

Compresor lubricado, 40L, 3HP, horizontal, 127V,
PRETUL

PRETUL®



CÓDIGO: 23066

CLAVE: **COMP-40LP**



CARACTERÍSTICAS

- Para uso en talleres, vulcanizadoras, trabajos de carpintería y pintura
- Arranque automático y manual
- Para manguera de 1/4", 3/8" y 1/2"



NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

| | |
|--|-------------------------------------|
| Presión máxima de operación | 116 psi (800 kPa) |
| Potencia máxima | 3 HP |
| Potencia nominal | 2 HP |
| Capacidad del tanque | 40 L |
| Flujo de aire | 4.2 CFM @ 40 psi 3.2 CFM @ 90 psi |
| Tensión / Frecuencia | 127 V / 60 Hz |
| Consumo | 12 A |
| Material del embobinado de motor | Aluminio |
| Velocidad | 3,450 rpm |
| Nivel máximo de ruido | 90 dBA |
| Tipo de aceite | Monogrado SAE 30 |
| Tipo | Monofásico |
| Largo del cable de alimentación | 1.3 m |
| Dimensiones (Base x Alto x Ancho) | 36 x 64 x 64 cm |
| Peso en vacío | 26 kg |
| Empaque individual | caja |
| Inner | 1 |
| Pallet | 4 |

PAÍS DE ORIGEN

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

INCLUYE

1 Botella de 250 ml de aceite monogrado SAE30