



GENERADOR PORTÁTIL 2.5 KW MOTOR A GASOLINA, PRETUL


PRETUL®

CÓDIGO: **26034**

CLAVE: **GEN-25P**

CARACTERÍSTICAS

- Motor de 6.5 HP, OHV (Over Head Valve - Válvulas a la cabeza) a 4 tiempos de alto desempeño, no requiere mezcla de aceite y gasolina
- 15 L de capacidad del tanque de gasolina para 6 horas de trabajo continuo
- Sensor con compensador de altura (MAP), se ajusta a las diferentes altitudes sobre el nivel del mar para evitar daño al carburador
- Arranque manual (cuerda retráctil)
- Protección de sobrecarga al detectar voltaje o revoluciones excesivas, detiene automáticamente el motor
- Antes de arrancar, agregar aceite para motor de 4 tiempos en el depósito de aceite
- Se recomienda aceite semi-sintético para motor de 4 tiempos Truper®. Brinda mejor desempeño y vida útil a su generador (no incluido)
- La potencia del motor disminuye un 3.5% por cada 305 m (1000 ft) arriba de 2100 m (6890 ft) sobre el nivel del mar
- Puertos USB tipo A y C
- Voltímetro electromecánico
- Bobinado de aluminio



Motor OHV




Sensor de nivel bajo de aceite



MAP Sensor, compensador de altura



Protección de sobrecarga



Arranque manual (cuerda retráctil)



Duración del tanque a trabajo continuo



1 AÑO DE GARANTÍA

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR

Potencia máxima al arranque	2,800 W
Potencia máxima de operación	2,500 W
Tensión / Frecuencia	120 - 240 V / 60 Hz
Corriente de arranque	21 A (10 A por fase)
Número de fases	2
Nivel de ruido	67 dB @ 7 m
Temperatura ambiente máxima admisible	40° C
Temperatura ambiente mínima admisible	-5° C
Altura sobre el nivel del mar	0 a + 2,600 m
Clasificación térmica o calentamiento admisible	F

ESPECIFICACIONES DEL MOTOR

Potencia	6.5 HP
Cilindrada del motor	196 cc
Velocidad sin carga del motor	3,750 rpm
Capacidad del tanque de gasolina	15 L
Arranque	Manual (cuerda retráctil)
Duración del tanque a trabajo continuo	6 h = 15 L de combustible
Tipo de enfriamiento	Aire
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	43 cm x 44 cm x 59 cm
Ciclo de trabajo continuo a potencia normal	60 minutos de descanso por tanque consumido
Peso	37 Kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	8

PAÍS DE ORIGEN

**Fabricado en China bajo las estrictas
especificaciones de GRUPO TRUPER**

DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

Empaque Individual

Medidas: Alto: 45 cm (17 3/4") Ancho: 45.2 cm (17 3/4")
Largo: 61 cm (24") **Peso:** 38.7 kg (85.32 lb)

INCLUYE

1 Clavija para 120 V c.a.

1 Llave para bujía