



## Rotomartillo/destornillador 1/2", 20V, 1 batería 2Ah, PRETUL

# PRETUL®

CÓDIGO: **26117**CLAVE: **ROTI-20P2**

### CARACTERÍSTICAS

- Sistema de batería compatible con familia Pretul
- 2 velocidades mecánicas (selector de velocidad y torque con 21 niveles de ajuste)
- Broquero de cambio rápido con seguro de retención
- Batería ion litio 20 V
- Luz LED para iluminar área de trabajo
- Batería con indicador de nivel de carga
- Mango con grip antiderrapante
- Velocidad variable y reversible para uso como destornillador
- Para baterías Ion Litio modelos BAT-20P4 y BAT-20P marca Pretul®



Clip para cinturón

Rotomartillo,  
Taladro y  
Destornillador

### NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

## ESPECIFICACIONES

<b>Broquero</b>	1/2"
<b>Torque (2)</b>	Nivel 1: 22 lb/ft (30 Nm) / Nivel 2: 4 lb/ft (6 Nm)
<b>Velocidad</b>	Nivel 1: 0 - 350 / Nivel 2: 0 - 1,500 rpm
<b>Golpes</b>	0 - 5,600 / 0 - 24,000 gpm
<b>Ø Perforación máxima en concreto:</b>	1/2" (13 mm)
<b>Ø Perforación máxima en metal:</b>	1/2" (13 mm)
<b>Ø Perforación máxima en madera:</b>	5/8" (16 mm)
<b>Largo de puntas</b>	2" (50 mm)
<b>Tiempo de carga</b>	55 minutos
<b>Batería: Capacidad / Tensión</b>	2 Ah / 20 V
<b>Especificaciones cargador</b>	127 V / 60 Hz / 190 W
<b>Dimensiones (Largo x Alto)</b>	23 cm x 24 cm
<b>Peso (con batería)</b>	1.6 kg
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	1
<b>Master</b>	6
<b>Pallet</b>	192

## DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

<b>Empaque Individual</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 23.5 cm (9 1/4") Ancho: 9.5 cm (3 3/4") Largo: 23.2 cm (9 1/4") <b>Peso:</b> 2.22 kg (4.89 lb)
<b>Master</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 26 cm (10 1/4") Ancho: 31.5 cm (12 1/2") Largo: 48 cm (19") <b>Peso:</b> 13.8 kg (30.42 lb)

## PAÍS DE ORIGEN

**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

## INCLUYE

---

**Batería ion litio, 2 Ah**

**1 Punta plana 1/4" (6.5 mm)**

**4 Puntas phillips (PH1, PH2 y PH3)**

**Extensión magnética**

**Cargador (CAR-20PR)**