



Taladro/destornillador 1/2", 20V, 1 batería 2Ah,
PRETUL



PRETUL®

CÓDIGO: **26118**

CLAVE: **TALI-20P2**

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de batería compatible con familia Pretul
- 2 velocidades mecánicas (selector de velocidad y torque con 21 niveles de ajuste)
- Broquero de cambio rápido con seguro de retención
- Batería ion litio 20 V
- Luz LED para iluminar área de trabajo
- Batería con indicador de nivel de carga
- Mango con grip antiderrapante
- Velocidad variable y reversible para uso como destornillador
- Para baterías ion litio modelos BAT-20P4 y BAT-20P marca Pretul®



Clip para cinturón



Taladro y Destornillador

NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

Broquero	1/2"
Torque (2)	Nivel 1: 24 lb/ft (33 Nm) / Nivel 2: 4 lb/ft (6 Nm)
Velocidad	Nivel 1: 0 - 350 / Nivel 2: 0 - 1,500 rpm
Ø Perforación máxima en metal:	1/2" (13 mm)
Ø Perforación máxima en madera:	5/8" (16 mm)
Largo de puntas	2" (50 mm)
Tiempo de carga	55 minutos
Batería: Capacidad / Tensión	2 Ah / 20 V
Especificaciones cargador	127 V / 60 Hz / 190 W
Dimensiones (Largo x Alto)	23 cm x 24 cm
Peso con batería	1.6 kg
Empaque Individual	Caja
Inner	1
Master	6
Pallet	192

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

INCLUYE

Batería ion litio, 2 Ah

1 Punta plana 1/4" (6.5 mm)

4 Puntas phillips (PH1, PH2 y PH3)

Extensión magnética

Cargador (CAR-20PR)